

[illegible]

11

人口	約10万人
面積	約1,000km ²
産業	農業・林業・観光業
交通	道路網が発達している
気候	(温暖な気候)
特徴的な建物	2000年
主な産物	7割以上



RXS515-S
□□□□D6.7×W6.7×H11.2cm
□□: 140ml
□□: 239g



RXS515-M
□□□□D8.5×W8.5×H13.5cm
□□: 300ml
□□: 460g



RXS515-L
□□□□D10.6×W10.6×H17.5cm
□□: 600ml
□□: 770g



RXHY-11579
□□□□D6.5×W6.5×H10cm
□□: 115ml
□□: 205g



RXHY-8550-M
□□□□D8.6×W8.6×H13cm
□□: 285ml
□□: 453g



RXHY-8550-L
□□□□D10.5×W10.5×H17.5cm
□□: 615ml
□□: 825g



RXHY-10910-S
□□□□D8.8×W4.3×H8.5cm
□□: 165ml
□□: 264g



RXHY-10910-L
□□□□D12×W5.4×H12cm
□□: 400ml
□□: 538g



RXSHY-13161
□□□□D10.4×W10×H10.3cm
□□: 250ml
□□: 430g



RXHY-15810-S
□□: D8.5*H11cm
□: 140ml
□: 350g



RXHY-15810-L
□□□□: P10.5*W6.3*H14cm
□: 320ml
□: 650g

















Layered PSD, Easy editable via smart
object, High resolution 3000x2250 at
300dpi, Photorealistic result, Changeable
object color, Changeable background,
Separate light and shadow layers.

**Candle
Package
Mockup**



Amber
Noir

TUBEROSE, VIOLETS
& AMBER

SHEARER CANDLES

S
SHEARER
CANDLES
— SINCE 1897 —



RUIXIN GLASSWARE®

— since 2005 —



- 玻璃鋼管: 玻璃鋼管 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
- 玻璃鋼管: Ruixin Glass 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
- 玻璃鋼管: 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管: 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管/玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管: 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
- 玻璃鋼管: 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。